

## ZD621R/ZD611R Desktop Printer

Superior functionality, powerful performance, and outstanding security

You need a compact, premium RFID printer/encoder that's built to deliver consistent, high-quality performance. You can count on Zebra for the 4-inch ZD621R desktop RAIN/RFID printer/encoder and ZD611R 2-inch desktop RAIN RFID printer/encoder. Superior architecture powers our ever-expanding printer features and software. Robust security protects your sensitive data and keeps you safe from cyberattacks. A larger 4.3-inch, full-color LCD touchscreen with an intuitive, easy-to-understand menu interface. Optimized features, communications, field-installable media handling options, and enhanced remote management capabilities. Together, they give you the performance, reliability, intelligence, and security you need to keep your business moving forward.



### Further Expanding Zebra's RFID Desktop Capabilities

Prints and encodes 4" and 2" RFID tags

The 4-inch ZD621R builds on the ZD500R's superior architecture with an even stronger build. The

3-

ZD611R is a 2-inch tabletop RAIN RFID printer/encoder that uses the same architecture. The ZD621R and ZD611R can perform more operations simultaneously, provide high security, and keep pace with advanced technology.

### Zebra RFID: Reducing Complexity, Enabling Transformation

Good flexibility, suitable for a variety of usage scenarios and applications

The ZD621R and ZD611R leverage the RE40 RFID module to support applications across multiple industries. Adaptive encoding technology enables exceptional media flexibility and simplifies the RFID calibration process, reducing complex placement guidelines. The ZD621R and ZD611R are optimized to efficiently print and encode labels and wristbands, providing you with enhanced tracking capabilities, deeper visibility and business insights in complex business environments.

A broad portfolio of proven technologies supports RFID

Leverage Zebra's decades of expertise, design thinking and software development to achieve greater RAIN RFID efficiencies while reducing the inconvenience of multi-vendor solutions. Zebra offers you a broad and reliable RFID portfolio for superior accuracy and interoperability. Anticipate real-world challenges and improve the effectiveness of multiple systems, devices, tags and workers with Zebra's consistent, scalable platform.

### One device in hand, smooth and safe

Excellent printing performance

With outstanding print quality, RFID print/encode capabilities, portability for flexible applications, advanced technology, and field-installable options, the ZD621R and ZD611R are thermal transfer RFID printers that can meet a variety of use cases and needs.

## ZD621R and ZD611R - delivering premium print quality, features, RFID functionality and reliability for now and into the future.

For more information, visit [www.zebra.com/rfidprinters](http://www.zebra.com/rfidprinters)

### Easy to operate

#### Intuitive user interface

Interact with the 4.3" full-color LCD touchscreen. Its easy-to-use menu provides step-by-step setup wizards, troubleshooting animations, media loading and calibration guides, and support for standalone printing applications. The touchscreen also changes color to clearly display printer status for easy viewing. And, color-coded touch points guide users through media loading tasks for quick media changes. Zebra touchscreens are engineered and thoroughly tested for durability and reliability, including strong resistance to temperature, humidity, dust and other environmental challenges.

#### Backward compatible with almost any existing thermal printer

Use the label formats and applications you already use. This series of printers supports EPL and ZPL printer languages, and can emulate other languages commonly associated with other printer brands using Zebra's Print DNA printer emulation tool.

#### Connect the way that works for you, for integrated communications

#### Superior printer security for peace of mind

Protect yourself from cyberattacks with Zebra's PrintSecure feature, part of Print DNA. Easily configure printers, identify vulnerabilities, block unauthorized access and more with secure connections.

### Learn about Managed Print Services (MPS) for added peace of mind

#### Zebra's label printers with Print DNA make MPS easy

Our printers are designed for durability and offer enhanced management, analytics and protection features, making them an excellent choice for MPS. Using the Print DNA software toolset, your Zebra MPS provider can remotely manage your printers, track and automate supplies replenishment and ensure security, reducing your operational costs and IT workload.

### Get the features you need — when you need them

#### Transform your ZD621R and ZD611R into a portable printer

Zebra's optional batteries

Allows you to easily move your ZD621R or ZD611R printer on a cart. Print in the work area to reduce steps and improve accuracy. Powered by high-performance batteries, it can support a full shift. A carrying case is also available for the ZD621R. You can add other features to the printer with less impact, including field-installable wireless kits and media handling options.

### Supplies, Service and Support

#### Zebra Certified Supplies

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Integrate the ZD621R or ZD611R into existing wired and wireless networks, or connect directly to a PC. The ZD621R and ZD611R come with Ethernet, USB 2.0 and USB Host, or add optional dual radios for fast 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth</font></font></p>
</div>
<div data-bbox="68 129 177 180" data-label="Text">
<p>="<:
;"><
;"><
;"><
;"></></><font>
</p>
</div>
<div data-bbox="68 178 470 228" data-label="Text">
<p>style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">4.1. Serial capability is standard on the ZD621R and optional on the ZD611R. Print from Windows</font></font></p>
</div>
<div data-bbox="68 228 177 278" data-label="Text">
<p>="<:
;"><
;"><
;"><
;"></></><font>
</p>
</div>
<div data-bbox="68 277 444 302" data-label="Text">
<p>style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">, Android™ or iOS</font></font></p>
</div>
<div data-bbox="68 302 177 352" data-label="Text">
<p>="<:
;"><
;"><
;"><
;"></></><font>
</p>
</div>
<div data-bbox="68 351 456 389" data-label="Text">
<p>style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> devices and use Bluetooth Low Energy (BLE) to leverage Zebra's Printer Setup mobile app.</font></font></p>
</div>
<div data-bbox="68 398 475 438" data-label="Text">
<p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><b>Designed for superior print quality</b></font></font></p>
</div>
<div data-bbox="68 438 481 502" data-label="Text">
<p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Like Zebra's industrial printers, the ZD621R includes media stops to ensure high label quality regardless of print speed. Optional 300 dpi printing solutions can further enhance print quality.</font></font></p>
</div>
<div data-bbox="68 512 482 584" data-label="Text">
<p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><b>Print DNA™ Software Suite, your built-in advantage</b></font></font></p>
</div>
<div data-bbox="68 594 367 634" data-label="Text">
<p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><b>Print with confidence</b></font></font></p>
</div>
<div data-bbox="68 634 484 698" data-label="Text">
<p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">You can trust our Print DNA software suite to get your printers up and running quickly and securely. Print smoothly and reliably with solutions that let your printers grow with your business needs.</font></font></p>
</div>
<div data-bbox="68 708 475 748" data-label="Text">
<p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><b>Update, troubleshoot, and monitor from a single location</b></font></font></p>
</div>
<div data-bbox="68 748 481 800" data-label="Text">
<p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">With Zebra's Printer Profile Manager Enterprise, you can remotely manage Print DNA printers around the world from a single location.</font></font></p>
</div>
<div data-bbox="527 53 952 167" data-label="Text">
<p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Printing supplies provide a "digital voice" for assets in your supply chain. If there's a problem with a printing supply, processes are interrupted, productivity is affected and costs are escalated. That's why we design, produce and rigorously test our own line of labels, tags and receipt paper to ensure your Zebra printers perform optimally and consistently. Choose Zebra Certified Supplies for the best in quality, service and thermal printing technology.</font></font></p>
</div>
<div data-bbox="527 178 929 217" data-label="Text">
<p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><b>Backed by Zebra's global service and support team</b></font></font></p>
</div>
<div data-bbox="527 217 950 304" data-label="Text">
<p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Repair support is available in multiple locations through Zebra and a trusted network of more than 10,000 partners. Zebra OneCare™ Maintenance Plans provide extended coverage beyond Zebra's standard warranty. You get even more protection with the standard two-year warranty on the ZD621R and ZD611R.</font></font></p>
</div>
</div>

规格

RFID 功能

- 支持与 UHF EPC Gen 2 V2、ISO/IEC 18000-63 以及 RAIN RFID 协议兼容的标签
- 可打印并编码尺寸为 0.6 英寸/16 毫米的标签
- 自适应编码技术简化 RFID 设置，减少复杂的 RFID 放置指南
- RFID 任务监控工具跟踪 RFID 性能
- 已在全球 70 多个国家/地区获得 RFID 认证，以支持跨国/地区部署
- RFID 日志用时间戳记录多种 RFID 数据，确保更好的可追溯性
- RFID ZPL 命令提供与现有 Zebra 打印机的兼容能力
- 支持多供应商基于芯片的序列化 (MCS)
- 集成式 Zebra RE40 RFID 读取器/编码器

- 支持与 UHF EPC Gen 2 V2、ISO/IEC 18000-63 以及 RAIN RFID 协议兼容的标签
- 打印并编码最小尺寸为 0.6 英寸/16 毫米的标签
- 自适应编码技术简化了 RFID 设置，减少了复杂的 RFID 放置指南
- RFID 任务监控工具追踪 RFID 性能
- 已在全球 70 多个国家/地区获得 RFID 认证，以支持跨国部署
- RFID 日志记录带有时间戳的 RFID 数据，确保可追溯性
- RFID ZPL 命令提供与现有 Zebra 打印机的兼容能力
- 支持行业标准、多供应商基于芯片的序列化 (MCS)
- 集成式 Zebra RE40 RFID 读写器/编码器

标准功能

- 打印方式：热转印 • ZPL 和 EPL 编程语言 • 4.3 英寸全彩 LCD 触摸屏（分辨率：480 宽 x 272 高），带 3 个按钮的用户界面 • 以太网、USB 2.0、USB 主机端口 • Android 和 iOS 版打印机设置移动应用，通过 BLE（蓝牙低功耗 5）连接实现\*\* BLE 仅适用于 Zebra 打印机设置移动应用 • 实时时钟 (RTC) • 介质张力调节总成，实现卓越打印质量 • OpenACCESS™ 设计用于轻松安装介质 • 双壁框架结构 • 能源之星认证 • ZebraDesigner Essentials – 易于使用的免费标签设计工具，见www.zebra.com/zebradesigner • PDF Direct • 两年标准保修

- 打印方式：热转印
- ZPL 和 EPL 编程语言
- 4.3 英寸全彩 LCD 触摸屏（分辨率：480 宽 x 272 高），带 3 个按钮的用户界面
- 以太网、USB 2.0、USB 主机端口
- 通过 BLE 为 Android 和 iOS 提供打印机设置移动应用程序（蓝牙低功耗 5）连接实现\*
- \* BLE 仅适用于 Zebra 打印机设置移动应用
- 实时时钟 (RTC)
- 介质限位器可实现出色的打印质量 <sup>2</sup>
- OpenACCESS™ 便于装载介质
- 双壁框架结构
- ENERGY & 认证
- ZebraDesigner Essentials——简便的标签设计工具，免费下载地址：www.zebra.com/zebradesigner
- PDF Direct
- 两年标准保修

打印机耗材

请选择 Zebra 认证耗材，获得更佳的品质、服务和热敏打印专业体验，以确保 Zebra 打印机发挥优化的一致性能。

为了获得出色的质量、服务和热能打印专业能力，请选择 Zebra 认证耗材，以确保您的 Zebra 打印机具有始终如一的优化性能。

法规

IEC 60950-1、IEC 62368-1、EN55022 Class B、EN55024、EN55035、EN61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209；15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro、BIS、NO M

IEC 60950-1、IEC 62368-1、EN55022 Class B、EN55024、EN55035、EN61000-3-2、EN61000-3-3、FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209；15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro、BIS、NOM

环境合规

环境  
• RoHS 指令 2011/65/EU；修订指令 2015/863  
• REACH SVHC 1907/2006  
如需产品和材料合规等完整列表，请访问：  
www.zebra.com/environment

环境

• RoHS 指令 2011/65/EU；修订指令 2015/863  
• REACH SVHC 1907/2006  
如需产品和材料合规等完整列表，请访问：  
www.zebra.com/environment

Print DNA 软件

Print DNA 是 Zebra 打印机的软件套件，它通过内置应用程序、实用程序和工具为用户在打印机生命周期内提供卓越体验，让您的打印机快速安全地启动和运行。如需了解详情，请访问www.zebra.com/printdna

Print DNA 是一套软件，使 Zebra 打印机能够通过内置应用程序、实用程序和工具为不同类型的用户提供出色的体验，使您的打印机快速安全地启动和运行。更多信息，请访问  
www.zebra.com/printdna

包装箱内物品清单

打印机、空碳带卷芯：ZD611R 0.5 英寸；ZD621R 1 英寸和 0.5 英寸、交流电源、电源线、USB 电缆、快速入门指南、监管指南

Markets and Applications

Retail

- Clothing/Product Labels
- In-store labeling
- Retail Pharmacy Tote Bags

Food and Beverages

- Expiration date tracking
- Food Safety Recall Management

Healthcare

- Patient ID (identification) wristband
- Medical Device Tracking
- Sample labeling

Hotel service industry

- RFID Wristband

物理参数

|    |                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸 | ZD621R:<br>10.5 英寸 长 x 8.0 in. 宽 x 7.5 in. 高<br>267 mm 长 x 202 mm 宽 x 192 mm 高ZD611R:<br>9.56 in. 长 x 5.46 in. 宽 x 6.66 in. 高<br>242.9 mm (长) x 138.7 mm (宽) x 169.2 mm (高) |
| 重量 | ZD621R: 5.5 lb./2.5 kg<br>ZD611R: 3.59 lb./1.629 kg                                                                                                                         |

尺寸ZD621R:

10.5 英寸 长 x 8.0 英寸 宽 x 7.5 英寸 (高)  
267 毫米 长 x 202 毫米 宽 x 192 毫米 高

ZD611R:

9.56 英寸 长 x 5.46 英寸 宽 x 6.66 英寸 高  
242.9 毫米 (长) x 138.7 毫米 (宽) x 169.2 毫米 (高)

重量ZD621R: 5.5 磅/2.5 千克

ZD611R: 3.59 磅/1.629 千克

打印机规格

操作系统Link-OS

打印机操作系统分辨率203 dpi/每毫米 8  
点300 dpi/每毫米 12 点 (可选) 内存512 MB  
闪存; 256MB DDR3 SDRAM打印宽度  
可达ZD621R: 4.09 英寸/104 毫米为 203  
dpi; 4.16 英寸/105 毫米为 300  
dpiZD611R: 2.2 英寸/56 毫米为 203  
dpi; 2.13 英寸/54 毫米为 300 dpi打印速度  
可达每秒 8 in./203 mm (203 dpi)每秒 6  
in./152 mm (300 dpi)介质传感器全尺寸、可  
移动的反射式/黑标传感器; 多位置传输式/间  
隙传感器固件ZPL II; EPL  
2; XML; ZBI; PDF Direct

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统       | Link-OS 打印机操作系统                                                                                                           |
| 分辨率        | 203 dpi/每毫米 8 点<br>300 dpi/每毫米 12 点 (可选)                                                                                  |
| 内存         | 512 MB 闪存、256 MB SDRAM                                                                                                    |
| 最大打印<br>宽度 | ZD621R: 203 dpi 为 4.09 英寸/104 毫米; 300<br>dpi 为 4.27 英寸/108 毫米<br>ZD611R: 2.2 英寸/56 毫米为 203 dpi; 2.13<br>英寸/54 毫米为 300 dpi |
| 最快<br>打印速度 | 每秒 8 英寸/203 毫米 (203 dpi)<br>每秒 6 英寸/152 毫米 (300 dpi)                                                                      |
| 介质传感器      | 全尺寸、可移动的反射式/黑标传感器; 多位置穿<br>透式/间隙传感器                                                                                       |
| 固件         | ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct                                                                                       |

介质和碳带特性

|       |                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标签长度  | 0.25 in./6.35 mm——39.0 英寸/991 毫米                                                                                                       |
| 介质宽度  | ZD621R: 0.585 英寸/15 毫米到 4.65 英寸/118<br>毫米<br>ZD611R: 0.585 英寸/15 毫米到 2.25 英寸/57<br>毫米                                                  |
| 介质卷尺寸 | 外径可达: 5.00 in./127 mm<br>卷芯内径: 标准配置为 0.5 in./12.7 mm 和<br>1.0 in./25.4 mm; 使用可选适配器时可 1.5<br>in./38.1、2.0 in./50.8 mm 和 3.0 in./76.2 mm |

打印机、空碳带卷芯: ZD611R 0.5

英寸; ZD621R 1 英寸 和 0.5

英寸、交流电源、电源线、USB

电缆、快速入门指南、监管指南

推荐的服务

Zebra OneCare™ 维护计划有助于确保设备卓越性能和正常运行，同时保护您的重要操作，有助于确保打印机具有既定的服务水平。如需了解更多信息，请转到[www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)Zebra OneCare 心畅服务 (Select) 多重保护服务，维修范围涵盖打印头、正常磨损和意外损坏优先访问 24x7 实时技术支持和软件更新设备更换和快递服务 (次日设备更换) 标准设备调试在线退货授权 (RMA) 支持Zebra OneCare 心悦服务 (Essential) 多重保护服务，维修范围涵盖打印头、正常磨损和意外损坏优先访问 8x5 实时技术支持和软件更新三日返站维修周转时间以及返修后免费陆运寄回在线退货授权 (RMA) 支持 注意：服务提供情况可能因国家/地区而异。

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Zebra OneCare™ 维护计划可确保设备卓越性能和正常运行，同时通过规定的服务级别保护您的关键操作和打印机。如需了解更多信息，请访问 <a href="http://www.zebra.com/zebraonecare">www.zebra.com/zebraonecare</a>                                                                                                                                            |
| Zebra OneCare 心畅服务 (Select)    | 综合保护服务，维修范围涵盖打印头、正常磨损和意外损坏<br>优先获得 24x7 实时技术支持和软件更新<br>提前更换和快递服务 (次日设备更换)<br>标准设备调试<br>在线返修授权 (RMA) 支持                                                                                                                                                                                       |
| Zebra OneCare 心悦服务 (Essential) | Comprehensive protection service with printhead, normal wear and accidental damage coverage<br>Priority access to 8x5 live technical support and software updates<br>Three-day on-site repair turnaround time and free return shipping<br>Online Return Material Authorization (RMA) support |
|                                | NOTE : Service availability may vary by country.                                                                                                                                                                                                                                             |

Product Warranty Service

The ZD621R and ZD611R Series printers are warranted for two (2) years from the date of shipment to you against defects in workmanship and materials. For the complete warranty statement, visit [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

The ZD621R and ZD611R Series printers are warranted for two (2) years from the date of shipment to be free from defects in workmanship and materials. For the complete warranty statement, visit [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

Managed Print Services

介质和碳带特性

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 介质厚度   | 0.0024 英寸/0.06 毫米— 0.0075 英寸/0.1905 毫米 (0.0075 英寸/0.1905 毫米为仅限撕纸模式)            |
| 介质类型   | 卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、标签纸料、连续收据纸和腕带                                           |
| 碳带外径   | 2.6 in./66 mm (300 m); 1.34 in./34 mm (74 m)                                   |
| 碳带标准长度 | 984 英尺/300 米; 243 英尺/74 米                                                      |
| 碳带比率   | 碳带:介质为 1:4 (300 米)<br>碳带:介质为 1:1 (74 米)                                        |
| 碳带宽度   | ZD621R: 1.3 英寸/33 毫米 - 4.3 英寸/109.2 毫米<br>ZD611R: 1.3 英寸/33 毫米 - 2.24 英寸/58 毫米 |
| 碳带卷芯内径 | 300 米碳带: 1 in./25.4 mm<br>74 米碳带: 0.5 in./12.7 mm                              |

Want to learn about managed print services? For more information, visit [www.zebra.com/managed-print-services](http://www.zebra.com/managed-print-services)

Want to learn about managed print services? For more information, visit [www.zebra.com/managed-print-services](http://www.zebra.com/managed-print-services)

标签长度最长: 39.0 英寸/991 毫米

最短: 0.25 英寸/6.35 毫米

介质宽度ZD621R: 0.585 英寸/15 毫米至 4.65 英寸/118 毫米

ZD611R: 0.585 英寸/15 毫米至 2.36 英寸/60 毫米

介质卷尺寸最大外径: 5.00 英寸/127 毫米

卷芯内径: 标准配置为 0.5 英寸/12.7 毫米 和 1.0 英寸/25.4 毫米; 使用可选适配器时可为 1.5 英寸/38.1 毫米、2.0 英寸/50.8 毫米 和 3.0 英寸/76.2 毫米

介质厚度最小值为 0.0024 英寸/0.06

毫米; 最大值为 0.0075 英寸/0.1905 毫米 (仅限撕纸模式) 介质类型卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、吊牌、连续收据纸和腕带碳带外径2.6 英寸/66 毫米 (300 米); 1.34 英寸/34 毫米 (74

米)碳带标准长度984 英尺/300 米; 243

英尺/74 米碳带比率1: 4 碳带到介质 (300 米)

1: 1 碳带到介质 (74 米)

碳带宽度ZD621R: 1.3 英寸/33 毫米 - 4.3 英寸/109.2 毫米

ZD611R: 1.3 英寸/33 毫米 - 2.24 英寸/58 毫米

碳带卷芯内径300 米碳带: 1 英寸/25.4 毫米

74 米碳带: 0.5 英寸/12.7 毫米

操作特性

工作温度40°F 到 105°F/4.4°C 到

41°C存储温度-40°F 到 140°F/-40°C 到

60°C工作湿度10% 到

90%, 无冷凝存储湿度5% 到

95%, 无冷凝电气规格可自动检测的 (符合

PFC 标准) 100-240VAC, 50-60Hz; 经过

ENERGY STAR 认证; 经过 Energy Efficiency

Level VI 认证; 可选 2750 mAh

电池; 医疗型号保护经过 IEC60601-1

认证的电源

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工作温度 | 40°F 到 105°F/4.4°C 到 41°C  |
| 存储温度 | -40°F 到 140°F/-40°C 到 60°C |

工作温度40°F 到 105°F/4.4°C 到 41°C  
存储温度-40°F 到 140°F/-40°C 到 60°C  
工作湿度10% 到 90%，无冷凝  
存储湿度5% 到 95%，无冷凝  
95%，无冷凝  
电气规格可自动检测的（符合 PFC 标准）100-240VAC，50-60Hz；经过 ENERGY STAR 认证；经过 Energy Efficiency Level VI 认证；可选 2750 mAh 电池；医疗型号保护经过 IEC60601-1 认证的电源

|      |                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作湿度 | 10% 到 90%，无冷凝                                                                                                                |
| 存储湿度 | 5% 到 95%，无冷凝                                                                                                                 |
| 电气规格 | 可自动检测的（符合 PFC 标准）100-240VAC，50-60Hz；经过 ENERGY STAR 认证；经过 Energy Efficiency Level VI 认证；可选 2750 mAh 电池；医疗型号包含 IEC60601-1 认证电源 |

选件和附件

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 介质处理    | 分配器/剥离器：借助标签出纸传感器实现标签剥离（工厂安装或现场安装）<br>切纸器（出厂安装或现场安装）              |
| 通信      | 现场安装的 RS-232 自动感应串行端口，出厂安装或现场安装的双无线模块——802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.2 经典版 |
| 电池      | 为打印机供电，以支持打印机在高速打印状态下运行一个班次；支持多种介质处理选件                            |
| 实时时钟    | 联网型号标配的实时时钟                                                       |
| 键盘显示单元  | 适用于独立打印解决方案的 ZKDU 键盘显示单元                                          |
| 安装适配器支架 | 使打印机能够安装在与 TLP2824 Plus 打印机相同的位置                                  |

介质处理分配器/剥离器：使用标签存在传感器进行标签剥离和出示（工厂安装或现场安装）  
切纸器（工厂安装或现场安装）  
通信现场安装的 RS-232 自动感应串行端口，工厂安装或现场安装的无线双射频——802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.2 经典版  
电池为打印机供电，以支持以更快的打印速度进行整班打印；支持不同的介质处理选项  
键盘显示单元适用于独立打印解决方案的 ZKDU 键盘显示单元

|          |
|----------|
| 字体/图形/码制 |
|----------|

条码比率2:1 和 3:1—维条码Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位扩展、Plessey、Postnet、标准二维条码Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR码、MicroPDF、Aztec字体和图形16 种内建可扩展 ZPL II 位图字体，2 种内建可缩放 ZPL 字体，5 种内建可扩展 EPL2 字体，原生 OpenType 字体支持，兼容 Unicode。中文格式包括宋体简中字体，64 MB 用户可用的非易失内存，8 MB 用户可用的 SDRAM



条码比率2:1 和 3:1—维条码Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位扩展、Plessey、Postnet、标准二维条码Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR码、MicroPDF、Aztec字体和图形16 种内建可扩展 ZPL II 位图字体，2 种内建可缩放 ZPL 字体，5 种内建可扩展 EPL2 字体，原生 OpenType 字体支持，兼容 Unicode。中文格式包括宋体简中字体，64 MB 用户可用的非易失内存，8 MB 用户可用的 SDRAM

|       |                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 条码比率  | 2:1 和 3:1                                                                                                                          |
| 一维条码  | Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN（带 2 位或 5 位扩展码）、Plessey、Postnet、Standard               |
| 二维条码  | Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、二维码、MicroPDF、Aztec                                                                    |
| 字体和图形 | 16 种内建可扩展 ZPL II 位图字体，2 种内建可缩放 ZPL 字体，5 种内建可扩展 EPL2 字体，支持本地开放式字体，兼容 Unicode。中文格式包括 SimSun 简体中文字体，64 MB 用户可用的非易失内存，8 MB 用户可用的 SDRAM |

了解更多产品和行业应用: [www.zebra.com](http://www.zebra.com)

斑马技术销售支持热线：**4009201899**  
(注：如果您是铁通用户，请发邮件至contact.apac@zebra.com咨询)

|                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>上海</b><br>上海市静安区石门一路 288 号<br>兴业太古汇香港兴业中心二座<br>2801 & 2807 – 2812 200040<br>电话: +86 21 6010 2222<br>传真: +86 21 6288 8393 | <b>北京</b><br>北京市东城区北三环东路<br>36 号环球贸易中心 D 座<br>1203-1206 室 100013<br>电话: +86 10 5662 2000<br>传真: +86 10 5825 7426 | <b>广州</b><br>广州市林和西路 9 号<br>耀中广场 B3412-3415 室<br>510610<br>电话: +86 20 3810 7798<br>传真: +86 20 3810 7783 | <b>成都</b><br>成都市高新区交子大道<br>177 号中海国际中心<br>B 座 1511 室 610041<br>电话: +86 28 8333 7630<br>传真: +86 28 8556 6582 | <b>南京</b><br>南京市鼓楼区汉中路 2 号<br>金陵饭店亚太商务楼<br>8 楼 871 室 210005<br>电话: +86 25 6610 2619<br>传真: +86 25 6610 2619 | <b>武汉</b><br>武汉市武昌区中南路 7 号<br>中商广场写字楼 A 座<br>1817 室 430071<br>电话: +86 27 8773 7490<br>传真: +86 27 8773 7493 | <b>深圳</b><br>广东省深圳市福田区中心<br>四路一号嘉里建设广场<br>第一座1704室 518048<br>电话: +86 755 3305 3911<br>传真: +86 755 3651 3950 | <b>香港</b><br>香港九龙尖沙咀<br>广东道 30 号<br>新港中心 2 座 911 室<br>电话: +852 3622 2271<br>传真: +852 2157 0333 | <b>台北</b><br>台北市信义区松高路9号<br>统一国际大楼13楼<br>110<br>电话: +886 2 87299300<br>传真: +886 2 87299388 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|